



## REMOLQUES UN EJE GALVANIZADO ATORNILLADO INDUSTRIAL

IF-200x130 Galvanizado caja con tapa galvanizada.



Modelo	Medidas interiores caja	Longitud total	Anchura total	Ruedas	Eje Kg.	TAPAS		Apoyo del remolque
						ALUMINIO	POLIESTER	
I-160	1545x1150x450	2765	1550	175x13	750	✓	✓	R. Jockey
I-180	1725x1240x450	2880	1710	175x13	1000	✓		R. Jockey
I-200	1940x1240x450	3160	1710	175x13	1000	✓		R. Jockey
IF-230	2240x1340x450	3500	1710	175x13	1000	✓		R. Jockey
IF-256	2500x1440x450	3760	1940	175x13	1000	✓		R. Jockey
IF-275	2690x1440x450	3850	1940	175x13	1000	✓		R. Jockey
IF-310	3000x1440x450	4200	1940	175x13	1000	✓		R. Jockey

Medidas en mm. **TODOS LOS MODELOS SE PUEDEN FABRICAR CON Y SIN FRENO.** ✓:Disponible.

### TODOS LOS REMOLQUES INCORPORAN:

- ⇒ Chasis galvanizado en caliente.
- ⇒ Lanza en V.
- ⇒ Suelo de tablero finlandés 12 mm.
- ⇒ Anillas de amarre interiores.

IF-230x140 Galvanizado arquillos y toldo.



### ELEMENTOS OPCIONALES:

- ⇒ Caballete de albañil.
- ⇒ Toldo bajo.
- ⇒ Arquillos y toldo.
- ⇒ Tapa de chapa galvanizada.
- ⇒ Tapa de aluminio.
- ⇒ Basculante en lanza por su propio peso.
- ⇒ Doble tramada.