

REMOLQUES DOBLE EJE ALUMINIO CARROCERO



⇒Suelo en tablero finlandés de 12mm.
⇒Anillas de amarre interiores.

- ⇒Luces carenadas.
- ⇒Trasera abatible y desmontable.
- ⇒Rueda jockey de serie en todos los modelos.



Modelo	Medidas interiores caja	Longitud total	Anchura total	Ruedas	Eje Kg.	TAPAS		Apoyo del remolque
						ALUMINIO	POLIESTER	
DEF-180	1725x1240x500	2880	1710	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEF-200	1940x1240x500	3160	1710	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEF-230	2240x1340x500	3500	1710	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEF-256	2500x1440x500	3760	1940	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEF-275	2690x1440x500	3850	1940	175x13	2x750	✓		R. Jockey
DEF-310	3000x1440x500	4200	1940	175x13	2x750	✓		R. Jockey
Medidas en mm.						TODOS LOS MODELOS ESTAN DISPONIBLES CON Y SIN FRENO.		✓:Disponible.

ELEMENTOS OPCIONALES:

- ⇒Arquillos y toldo.
- ⇒Toldo bajo.
- ⇒Caballete de albañil.
- ⇒Tapa de aluminio.
- ⇒Tapa de chapa galvanizada.
- ⇒Basculante en lanza por su propio peso.

Crta. Madrid-Irún Km. 247
09192 Villafria - Burgos -
Telf.: 947 485150 Fax.: 947 485934
Web.: www.remolquesalzaga.com
E-mail.: ventas@remolquesalzaga.com