

Remolques UN EJE ATORNILLADO INDUSTRIAL



I-200x130 CAJA

ELEMENTOS OPCIONALES:

- ⇒Toldo bajo.
- ⇒Arquillos y toldo.
- ⇒Tapa de chapa galvanizada.
- ⇒Tapa de aluminio.
- ⇒Tapa de poliéster (I-160)
- ⇒Basculante en lanza por su propio peso.
- ⇒Doble tramada.
- ⇒Caballete de albañil.

TODOS LOS REMOLQUES INCORPORAN:

- ⇒Chasis galvanizado en caliente.
- ⇒Lanza en V.
- ⇒Suelo de tablero finlandés 12 mm.
- ⇒Anillas de amarre interiores.
- ⇒Rueda jockey y rueda de repuesto

Modelo	Medidas interiores caja	Longitud total	Anchura total	Ruedas	Eje Kg.	TARA
I-160	1525x1125x450	2575	1600	175x13	750	218 c/f
I-180	1740x1240x450	2740	1730	175x13	1000	228 c/f
I-200	1940x1240x450	3020	1730	175x13	1000	245 c/f
IF-230	2240x1340x450	3510	1830	175x13	1000	260 c/f
IF-256	2500x1440x450	3780	1940	175x13	1000	271 c/f
Medidas en mm. TODOS LOS MODELOS SE PUEDEN FABRICAR CON Y SIN FRENO.						

IF-200x130 ARQUILLOS Y TOLDO



Ctra. Madrid-Irún km 247
09192 Villafria - Burgos
Telf: 947.48.51.50
www.remolquesalzaga.com
ventas@remolquesalzaga.com